

Кабельная стяжка - WT-STEEL SH 7,9X679 - 3240830


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный зажим, из нержавеющей высококачественной стали (AISI 316), подходит и для агрессивных сред (напр., морская вода), с шариковым запором, для быстрого и надежного соединения и крепления

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 705783
GTIN	4046356705783
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	679 мм
Ширина (a)	7,9 мм
Толщина материала, макс.	0,25 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-80 °C ... 538 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-80 °C ... 538 °C

Общие сведения

Цвет	серебристый
Исполнение	Стальная лента
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	Высококачественная сталь 1.4401 / AISI 316
Прочность на разрыв	1335 Н

Стандарты и предписания

Кабельная стяжка - WT-STEEL SH 7,9X679 - 3240830

Технические данные

Стандарты и предписания

Стойкость к УФ-излучению	да
--------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

LR

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

LR		http://www.lr.org/en
----	---	---