



Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine 45 OptiLine 70
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Встроенный соединительный элемент и элемент заземления
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Алюминий Пластиковый
Размер шинопровода	120 x 55 mm 140 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm
Материал	Цинк необработанный
Длина	26 мм
Высота	4 мм
Ширина	6 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---