



### Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм
Функция выключателя	2-канальный
Применение выключателя	Рольставня
Номинальный ток	10 А, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Цвет лицевой панели	Cream (RAL 9010)

### Дополнительные характеристики

Количество полюсов	1
Тип контактов	1 переключающ.
Взаимная механическая блокировка	Блокировка между верх/вниз
Номинальный ток отключения	Двигатель : 2.5 А
Изоляционное расстояние	> 3 мм
Маркировка	Вниз UP
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	<= 2.5 мм <sup>2</sup> (гибкий) <= 2.5 мм <sup>2</sup> (жесткий)
Минимальная отключающая способность	200 операций, I <sub>n</sub> = 1,25 и I <sub>н</sub> = 1,1, cos phi: 0.3
Электрическая износостойкость	40000 циклы (cos phi: 0.6)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	> 2000 В

Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Стандарты	Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию
Сертификация продукта	FR.ME63.B02736
Рабочая температура окружающей среды	25...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °C
Глубина монтажа	22 мм
Глубина	34 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0696 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---