

## Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-06S1NC2H000 - 1594163

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 6, тип контактов: Розетка, Выводы под пайку, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление M25 x 1,5, Толщина стенок, мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм

На рисунке показана 12-  
контактная модель изделия

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 200011 |
| GTIN                   | 4046356200011                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 67,380 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| произвольная длина паечного штифта | 11 мм |
|------------------------------------|-------|

#### Характеристики изолятора

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Кодирование                                  | N                |
| Циклы установки, механич.                    | 50               |
| Способ подсоединения контакта                | Выводы под пайку |
| Тип контакта                                 | Розетка          |
| Применение                                   | Сигнал           |
| Полюсов                                      | 6                |
| Диаметр силового контакта                    | 2 мм             |
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 20 A             |
| Номинальное напряжение силового контакта     | 300 В            |
| Расчетное импульсное напряжение              | 2,5 кВ           |
| Категория перенапряжения                     | II               |
| Степень загрязнения                          | 3                |

## Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-06S1NC2H000 - 1594163

### Технические данные

#### Характеристики изолятора

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения      | 3  |

#### Параметры корпуса

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Материал корпуса        | Металл         |
| Тип фиксатора           | Винтовой зажим |
| Класс защиты (вставлен) | IP67           |
| Тип резьбы              | M23            |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|