

Нагрузочный резистор - SAC-4P-M12MS CCL TR - 1558470

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Оконечная нагрузка CC-Link, 4-полюсная, вилка M12



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 293648
GTIN	4046356293648
Вес/шт. (без упаковки)	11,260 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 90 °C
Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	20 mA
Расчетное напряжение	24 В
Нагрузочный резистор	110 Ω (Контакт 2 и 4)
Потребляемая мощность	0,5 Вт
Полюсов	4
Цвет области ручки	черный
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Циклы установки	≥ 100

Нагрузочный резистор - SAC-4P-M12MS CCL TR - 1558470

Технические данные

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU GF
Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR

Параметры, головка 2

Цвет	черный
------	--------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------