

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20401

Блок розеточный ВЫДВИЖНОЙ НА 4 РОЗЕТКИ



Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип изделия или компонента	Блок розеток
Тип блока розеток	Всплывающий
Конфигурация	Пустой

Дополнительные характеристики

Цвет	Естественный
Количество модулей	4 модуля
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	1 шт.
Длина	297 мм
Высота	112 мм
Диаметр	100 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
