

Соединительная плата - VS-ADP24-VS09GS-BU/BU/RJ45 - 1652512

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Соединительная плата, размер В24, усиленная, с монтажной рамой с защитной крышкой DSUB 9 и контактной вставкой с адаптером, гнездовая часть / гнездовая часть, а также монтажной рамой RJ45/IP67 для модульных гнездовых вставок с защитной крышкой без контактной вставки



RoHS

Коммерческие данные

| | |
|------------------------|--|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN | |
| GTIN | 4017918936358 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 76,250 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Механические характеристики

| | |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP54 |
| Конструкция | B24 |

Окружающие условия

| | |
|---|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
|---|------------------|

Данные о материале

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал | PA |
| Материал уплотнения | TPE |
| Материал, уплотнение | TPE |

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
|---------------------------------------|----|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |

Соединительная плата - VS-ADP24-VS09GS-BU/BU/RJ45 - 1652512

Технические данные

Environmental Product Compliance

| | |
|--|--|
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|--|--|

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

| | | |
|-----|---|---------|
| ЕАС |  | В.01742 |
|-----|---|---------|
