

Профилированное уплотнение - HC-B10-SP-RBK - 1407707

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Профильное уплотнение для нижнего монтажного корпуса HEAVYCON-EVO конструкции B10



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 778015
GTIN	4046356778015
Вес/шт. (без упаковки)	3,050 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Общие сведения

Материал	NBR
Материал, уплотнение	NBR
Указания по монтажу	Приклеить запасное уплотнение, используя клей Loctite-454.
	Для корпуса HC-EVO-B10....BK

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Профилированное уплотнение - HC-B10-SP-RBK - 1407707

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>