

Интерфейсный модуль - FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS - 2304034

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль D-SUB стандарта 1:1, с пружинными клеммами и гнездовым разъемом D-SUB, количество контактов 9

На рисунке показана модель
FLKM-D37 SUB/S/ZFKDS

Преимущества для Вас

- ☒ 9...50-полюсн.
- ☒ Пружинные зажимы
- ☒ Согласно МЭК 60807-2
- ☒ Соединение 1:1



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4017918944001
Вес/шт. (без упаковки)	50,770 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	33,8 мм
Высота	77 мм
Глубина	52 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U _N	25 В AC
	60 В DC

Интерфейсный модуль - FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS - 2304034

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимый ток (на ответвление)	2,5 A
	1,5 A (при равномерной нагрузке всех ответвлений)
Полюсов	9
Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Степень защиты	IP20

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Пружинный зажим
Длина снятия изоляции	7 мм
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Полюсов	10

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Гнездовая контактная часть разъема D-SUB
Полюсов	9

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	125 В
Расчетное импульсное напряжение	1,2 кВ
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Интерфейсный модуль - FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS - 2304034

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		2,5 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		2,5 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	---