

Тип **+IZM-UVR110AC**  
 Каталог № **122753**

## Программа поставок

Принадлежности		Расцепители напряжения
Принадлежности		Расцепители минимального напряжения
Применяемое для		IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32, 40, 63...
указания		При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

## Технические характеристики

### Номинальное управляющее напряжение источника питания

Перем. ток 50/60 Гц	$U_s$	B	110 - 127
---------------------	-------	---	-----------

### потребляемая мощность

Перем. ток (AC)	VA	10 (втягивание 450)
Время реакции автоматического выключателя при $U_s$	мс	70

### Рабочий диапазон

Напряжение отпускания	x $U_s$	
Работа от перем. тока, 50/60 Гц	Отпускание x $U_c$	Согласно стандарту IEC
Напряжение натяжения	x $U_s$	
	втягивание x $U_c$	Согласно стандарту IEC

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70