

## Комплект удаленного оповещения - TTC-6-FMRS-UT - 2907810

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Комплект модулей для сухого контакта удаленного оповещения соседних устройств защиты от перенапряжений серии TERMITRAB complete.

### Преимущества для Вас

- ✓ Компактная установка благодаря небольшой ширине всего 6,2 мм
- ✓ Простая интеграция сводного сообщения в диспетчерскую при помощи сухого контакта дистанционной сигнализации
- ✓ Всегда быть в курсе событий благодаря оптическому индикатору статуса
- ✓ Одновременный дистанционный контроль до 40 защитных устройств посредством фоторелейного барьера
- ✓ Простая установка комплектов дистанционной связи, поскольку не требуется программирование или дополнительная кабельная разводка защитных модулей



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 244402
GTIN	4055626244402
Вес/шт. (без упаковки)	67,500 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	105,8 мм
Ширина	6,2 мм +0,1 мм
Глубина	83,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм)

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Высота	≤ 4000 м (amsl (выше уровня моря))
Степень защиты	IP20

#### Общие сведения

# Комплект удаленного оповещения - TTC-6-FMRS-UT - 2907810

## Технические данные

### Общие сведения

Материал корпуса	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V-0
Цвет	серый цвет A RAL 7042
Тип монтажа	Монтажная рейка: TH 35 - 7,5 mm
Конструкция	Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный

### Защитная цепь

Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений	световая, контакт для дистанционной передачи сигнала
---	--

### Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M3
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,6 Нм
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение гибкого провода	0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого провода	0,2 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>
Сечение проводника AWG	24 ... 12

### Подключение с выравниванием потенциалов

Тип подключения	DIN-Tragschiene NS35
-----------------	----------------------

### Контакт дистанционной сигнализации

Функция переключения	Размыкатель
Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M3
Момент затяжки	0,5 Нм ... 0,6 Нм
Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение гибкого провода	0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого провода	0,2 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>
Сечение проводника AWG	24 ... 12

### Питание индикатора состояния / дистанционной сигнализации

Рабочее напряжение	10 В DC ... 36 В DC
Рабочий ток	30 мА DC (24 В) 60 мА DC (10 В)

### Стандарты и предписания

Стандарты/нормативные документы	EN 61000-6-2 2005 EN 61000-6-3 2007 + A1:2011
---------------------------------	--

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

# Комплект удаленного оповещения - TTC-6-FMRS-UT - 2907810

## Технические данные

### Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

DNV GL / CSA / UL Listed / CSAus / cCSAus

#### Сертификация для взрывоопасных зон

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

### Подробности сертификации

DNV GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	TAE000027G
--------	--	---	------------

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	70136717
-----	--	---	----------

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 138168
-----------	--	---	---------------

CSAus		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	70136717
-------	--	---	----------

cCSAus			
--------	--	--	--