

## Боковой элемент - UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - 2202085

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Корпуса из экструдированного профиля, длина: 2 мм, Боковая часть, цвет: алюминиевый, ширина: 75 мм, высота: 73,5 мм



### Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство UM-ALU
- ✓ Прессованный профиль из алюминия
- ✓ В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
- ✓ В наличии шириной 75 мм и 105 мм
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Защита от ЭМВ

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 987424 |
| GTIN                   | 4046356987424                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 68,100 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Тип корпуса      | Корпуса из экструдированного профиля |
| Материал корпуса | Алюминий                             |
| Цвет (RAL)       | алюминиевый                          |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Размеры

|       |      |
|-------|------|
| Длина | 2 мм |
|-------|------|

## Боковой элемент - UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - 2202085

### Технические данные

#### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Высота | 73,5 мм |
| Ширина | 75 мм   |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|