

Кодирующий профиль - CP-QPD 3/4X1,5 - 1414729

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Механический ключ (профиль), красный, для установки в компоненты QUICKON-Dom и соединители, позиционирование с шагом 90°.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 033198
GTIN	4055626033198
Вес/шт. (без упаковки)	0,320 GRM

Технические данные

Общие сведения

Цвет	красный
------	---------

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 100 °C

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

