

## Корпус - VC-MP-T2-Z - 1884908

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический сальниковый корпус, с порошковым покрытием, крепежные винты с цилиндрической головкой, исполнение 2, кабельный разъем Pg21

На рисунке показана модель VC-MP-T3-Z

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	
GTIN	4017918187033
Вес/шт. (без упаковки)	266,360 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Высота	65 мм
--------	-------

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP65/IP66/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем
Конструкция	VC2
Степень защиты	IP65/IP66/IP67
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Тип фиксатора	Винтовой фиксатор, цилиндрическая головка
Момент затяжки крепежных винтов	1 Нм ±0,5 Nm
Тип резьбового соединения	1x Pg21

# Корпус - VC-MP-T2-Z - 1884908

## Технические данные

### Общие сведения

Кабельный отвод	наклонный
Количество модулей	3
Материал корпуса	Цинк. литье под давлением
Материал, уплотнение	EPDM
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------