

Компоненты корпуса - UM-ALU 4 AU45 L 165 - 2200958

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпуса из экструдированного профиля, длина: 165 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 45 мм, высота: 28,1 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство UM-ALU
- ✓ Прессованный профиль из алюминия
- ✓ В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
- ✓ В наличии шириной 75 мм и 105 мм
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Защита от ЭМВ

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 721011
GTIN	4046356721011
Вес/шт. (без упаковки)	90,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса из экструдированного профиля
Материал корпуса	Алюминий
Цвет (RAL)	алюминиевый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Размеры

Длина	165 мм
-------	--------

Компоненты корпуса - UM-ALU 4 AU45 L165 - 2200958

Технические данные

Размеры

Высота	28,1 мм
Ширина	45 мм
Глубина	45 мм

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений