

# R 63-22 24V



## Особенности

Артикул	002463471
Наименование	R 63-22 24V
Вес	.373
Группа	Контакты модульные
Назначение	Модульные контакторы
Типоразмер	4p, 3-modules
Количество NC контактов	2
Категория	AC
Серия	R

Веб-страница продукта

## Другая документация



[CE сертификат](#)  
[Технические данные](#)  
[Описание](#)



## ETIM международная спецификация

Глубина ниши для монтажа	60mm
Количество нормально открытых контактов	2
Количество нормально закрытых контактов	2
Номинальное рабочее напряжение	440 - 440V
Конструктивный размер	4p, 3-modules
Количество расширений модуля	3
Категория применения	1
Максимальная мощность ламп накаливания	8000W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	5100VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	8120VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	3740VA
С ручным управлением	FALSE
Тип напряжения(цепь управления)	Переменный ток (AC)
Тип напряжения(рабочее напряжение)	Переменный ток (AC)
Степень защиты (IP)	IP40
Номинальный рабочий ток	63A
Дополнительные аксессуары	TRUE
Напряжение цепи управления	24 - 24V

# Габаритные размеры

**R40,R63****Limits 190,120**