



### Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Центральная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Крепежные принадлежности
Назначение изделия	RJ45 connectors
Комплектация изделия	Центральная плата
Количество розеток	1
Поставляемое оборудование	Держатель таблички Защитный экран
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

### Дополнительные характеристики

Направление установки	Прямой
Тип крышки	Shutter
Количество модулей	2 модуля
Тип разъема	S-One
Материал	Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Защёлкивание
Глубина	27 мм
Ширина	45 мм
Высота	45 мм

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Ацетон

Спирт  
Аммиак  
Белизна  
Жидкое мыло  
Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды  
Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---