



ZCK Y71

### Основные характеристики

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | OsiSense XC                                                           |
| Название серии                     | Стандартный формат                                                    |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рычаг концевого выключателя                                           |
| Краткое название устройства        | ZCKY                                                                  |
| Совместимость изделий              | XCKJ                                                                  |
| Соответствующая головка            | ZCKE09                                                                |
| Движение рабочей головки           | Поворотный                                                            |
| Тип рукоятки                       | V-образный рычаг с роликами, с фиксацией stay put термопласт (1 шина) |
| Тип подвода                        | Подвод сбоку                                                          |

### Дополнительные характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Активация выключателя | Специальным кулачком |
| Прямое размыкание     | Без                  |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды         | -40...70 °C для низкая температура<br>-25...70 °C для стандартные условия эксплуатации |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C для низкая температура<br>-40...70 °C для стандартные условия эксплуатации |
| Характеристики окружающей среды              | Низкая температура<br>Стандартные условия эксплуатации                                 |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYYY, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0903 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|