Технические характеристики продукта
Характеристики

ISM20110
Стойка 2-стороняя распорная 3,50-3,90M анодированная

Основные характеристики

Серия	OptiLine
Наименование изделия	OptiLine 45
Форма	Oval
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Комплектация изделия	Пустой
Тип полюса	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг
Регулировка	Adjustable in height of 400 mm

Дополнительные характеристики

Цвет	Естественный
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	3500...3900 мм
Длина	90 мм
Ширина	116 мм
Cover type	2 cover 45 mm in aluminium anodized
Сечение кабеля	696 mm²
Compartment partitioning	2 отсека

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 IEC 1084-2-4 SS 424 10 32 EN 60598-2-2
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки