



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	XCRZ
Совместимость изделий	XCRT
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Рычаг с роликом оцинкованная сталь
Тип подвода	Подвод сбоку
Прямое размыкание	Без

Дополнительные характеристики

Соответствующий полный продукт	XCRT115 XCRT215
--------------------------------	--------------------

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
--------------------------------------	-------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1037 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
