



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVS
Тип устройства или его аксессуаров	Многотональная сирена
Краткое название устройства	XVS

Дополнительные характеристики


Цвет	Белый
Материал	PC (поликарбонат) (заднее покрытие) ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (передний) ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (задний)
Масса продукта	1,2 кг
Маркировка	CE
Монтажная опора	Кронштейн
Монтаж	3 отверстия Ø 9 мм
[Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ
Потребляемый ток	50 мА при 240 V
Электрическое соединение	Кабель : 6.5...8.5 мм, 0.33 мм ² / AWG 22 (цепь сигнализации) Кабель : 6.5...8.5 мм, 0.52 мм ² / AWG 20 (силовая цепь)
Ширина	140 мм
Высота	114 мм
Глубина	223 мм

Условия эксплуатации

Тип сигнализации	43-тональная сирена
Стандарты	EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60947-01
Сертификация продукта	UL
Защитное исполнение	TC

Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP53 в соответствии с EN/IEC 60529
[Us] номинальное напряжение сети	240 test3 пер. ток
Уровень шума	0...105 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 м

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1611 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---