

Защитная крышка - HC-B16-HCLWD-PLR-BK - 1414639


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защитная крышка B16, с двумя защелками, материал, защитная крышка: PA, высота: 21,6 мм, уплотнение: да, диаметр кольца: 30 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 055626 131337
GTIN	4055626131337
Вес/шт. (без упаковки)	62,520 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	93,5 мм
Ширина	43 мм
Высота	21,6 мм
Диаметр кольца	30 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Размер	B16
Материал	PA
Материал, уплотнение	NBR
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Цвет	черный
Уплотнение имеется	да
Указание	Защитная крышка для базового корпуса с поперечным фиксатором
Указания по монтажу	Пластиковая защитная крышка для кратковременной защиты

Защитная крышка - HC-B16-HCLWD-PLR-BK - 1414639

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------