



Miniature Circuit breaker 2-pole B-char 63-A

Тип HL-B63/2  
Каталог № 194767

Abbildung ähnlich

Программа поставок

|                                                                          |                 |    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------|
| Основная функция                                                         |                 |    | Линейные защитные автоматы                               |
| Полюсы                                                                   |                 |    | 2-полюсн.                                                |
| Характеристика срабатывания                                              |                 |    | B                                                        |
| Применение                                                               |                 |    | Коммутационные устройства для жилых и специальных зданий |
| Расчетный рабочий ток                                                    | I <sub>n</sub>  | A  | 63                                                       |
| Номинальная коммутационная способность согласно стандарту IEC/EN 60898-1 | I <sub>cn</sub> | кА | 4.5                                                      |
| Ассортимент                                                              |                 |    | HL                                                       |

Технические характеристики

Электрический

|                                                                          |                 |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----|
| Номинальная коммутационная способность согласно стандарту IEC/EN 60898-1 | I <sub>cn</sub> | кА | 4.5 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----|

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                                    |                  |    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции      |                  |    |                                                                                       |
| Номинальный ток для указания потери мощности                       | I <sub>n</sub>   | A  | 63                                                                                    |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока                    | P <sub>vid</sub> | W  | 0                                                                                     |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока                | P <sub>vid</sub> | W  | 11.5                                                                                  |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока                    | P <sub>vs</sub>  | W  | 0                                                                                     |
| Способность отдавать потери мощности                               | P <sub>ve</sub>  | W  | 0                                                                                     |
| Мин. рабочая температура                                           |                  | °C | -25                                                                                   |
| Макс. рабочая температура                                          |                  | °C | 75                                                                                    |
|                                                                    |                  |    | линейно на каждый +1°C ведет к 0,5% уменьшения допустимой токовой нагрузки            |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439                                  |                  |    |                                                                                       |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей                                |                  |    |                                                                                       |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость                                      |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции                                 |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению                  |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.2.5 Подъём                                                      |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.2.6 Испытание на удар                                           |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.2.7 Ярлыки                                                      |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.3 Класс защиты изоляции                                         |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока                       |                  |    | Требования производственного стандарта выполнены.                                     |
| 10.5 Защита от удара электрическим током                           |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.6 Монтаж оборудования                                           |                  |    | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.      |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения                    |                  |    | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |

|                                                            |  |  |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи               |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9 Свойства изоляции                                     |  |  |                                                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте         |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению     |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.                                                                                         |
| 10.10 Нагрев                                               |  |  | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям                      |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.12 Электромагнитная совместимость                       |  |  | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.                                        |
| 10.13 Механическая функция                                 |  |  | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).                                                                      |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature circuit breaker (MCB) (EC000042)                                                                                                                                 |  |                 |          |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Линейные защитные автоматы, предохранители / Линейные защитные автоматы (ecI@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014]) |  |                 |          |
| Release characteristic                                                                                                                                                                                             |  |                 | B        |
| Number of poles (total)                                                                                                                                                                                            |  |                 | 2        |
| Number of protected poles                                                                                                                                                                                          |  |                 | 2        |
| Rated current                                                                                                                                                                                                      |  | A               | 63       |
| Rated voltage                                                                                                                                                                                                      |  | V               | 230      |
| Rated insulation voltage Ui                                                                                                                                                                                        |  | V               | 440      |
| Rated impulse withstand voltage Uimp                                                                                                                                                                               |  | kV              | 4        |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V                                                                                                                                                        |  | kA              | 4.5      |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V                                                                                                                                                        |  | kA              | 4.5      |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V                                                                                                                                                     |  | kA              | 0        |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V                                                                                                                                                     |  | kA              | 0        |
| Voltage type                                                                                                                                                                                                       |  |                 | AC       |
| Frequency                                                                                                                                                                                                          |  | Hz              | 50 - 60  |
| Current limiting class                                                                                                                                                                                             |  |                 | 3        |
| Suitable for flush-mounted installation                                                                                                                                                                            |  |                 | Yes      |
| Concurrently switching N-neutral                                                                                                                                                                                   |  |                 | No       |
| Over voltage category                                                                                                                                                                                              |  |                 | 3        |
| Pollution degree                                                                                                                                                                                                   |  |                 | 3        |
| Additional equipment possible                                                                                                                                                                                      |  |                 | Yes      |
| Width in number of modular spacings                                                                                                                                                                                |  |                 | 2        |
| Built-in depth                                                                                                                                                                                                     |  | mm              | 44       |
| Degree of protection (IP)                                                                                                                                                                                          |  |                 | IP20     |
| Ambient temperature during operating                                                                                                                                                                               |  | °C              | -25 - 75 |
| Connectable conductor cross section multi-wired                                                                                                                                                                    |  | mm <sup>2</sup> | 1 - 25   |
| Connectable conductor cross section solid-core                                                                                                                                                                     |  | mm <sup>2</sup> | 1 - 25   |