



### Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Совместимость серий продукта	Canalis KT
Тип устройства или его аксессуаров	Отводной блок
Совместимость продукта	Canalis KT busbar trunking с KS тип втычной outlets
[I <sub>cs</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток	630 А в 35 °С
Тип предохранителя	Выключатель-разъединитель-предохранитель : for DIN предохранитель, size 3
Оборудование в комплекте	Fuse
Способ крепления	Втычной with auto-clamping system
Полярность отводного блока	3L+PEN
Цвет	Серый RAL 7035

### Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение большой мощности
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	500 V
[U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции	500 В
Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Поворотная рукоятка
Электрическое соединение	Кабельный клеммный зажим - ISO70 - cable : 300 мм <sup>2</sup> (x2) -- L/N Кабельный клеммный зажим - ISO70 - cable : 150 мм <sup>2</sup> (x1) -- PE
Сторона открывания дверцы	Передняя
Способ разъединения отводного блока	Путем извлечения
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6 IEC 61641
Ширина	838 мм
Глубина	520 мм
Высота	550 мм
Масса продукта	78 кг

## Условия эксплуатации

Система заземления	TN-C
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---