

Разъем печатной платы - HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - 2203473

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Разъемы для печатной платы

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	250 stk
GTIN	 4 055626 383255
GTIN	4055626383255
Вес/шт. (без упаковки)	3,420 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Разъем печатной платы - HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - 2203473

Сертификаты

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58278
Номинальное напряжение UN	630 В		
Номинальный ток IN	8 А		
мм²/AWG/kcmil	0.2-2.5		

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40045764
Номинальное напряжение UN	630 В		
Номинальный ток IN	8 А		
мм²/AWG/kcmil	0.2-2.5		

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20150613
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	150 В	
Номинальный ток IN	8 А	8 А	
мм²/AWG/kcmil	24-16	24-16	

EAC		B.01742
-----	---	---------