

R 25-40 230V



Особенности

Артикул	002462310
Наименование	R 25-40 230V
Вес	.228
Группа	Контакторы модульные
Назначение	Модульные контакторы
Типоразмер	4p, 2-modules
Категория	AC
Серия	R

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[Описание](#)



ETIM международная спецификация

Глубина ниши для монтажа	60mm
Количество нормально открытых контактов	4
Количество нормально закрытых контактов	0
Номинальное рабочее напряжение	440 - 440V
Конструктивный размер	4p, 2-modules
Количество расширений модуля	2
Категория применения	1
Максимальная мощность ламп накаливания	3000W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	1190VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	2552VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	1360VA
С ручным управлением	FALSE
Тип напряжения(цепь управления)	Переменный ток (AC)
Тип напряжения(рабочее напряжение)	Переменный ток (AC)
Степень защиты (IP)	IP40
Номинальный рабочий ток	25A
Дополнительные аксессуары	TRUE
Напряжение цепи управления	220 - 240V

Габаритные размеры

R25

165,150

