

Резьбовой колпачок - A-INSP-PG21-65N-P-LG - 1424524

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: Pg21, цвет: светло-серый, RAL 7035

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 374291
GTIN	4055626374291
Вес/шт. (без упаковки)	4,970 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	11 мм
Длина без соединительной резьбы	3 мм
Диаметр соединительной резьбы	28,3 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	33 мм (Диаметр)
Длина, резьба	8 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	EPDM (Уплотнительное кольцо)
Тип резьбы, сторона подключения	Pg21
	Pg21
Цвет	светло-серый, RAL 7035

Резьбовой колпачок - A-INSP-PG21-65N-P-LG - 1424524

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
