



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	ATV600 (\geq V1.7)
Протокол порта обмена данными	BACnet MS/TP
Электрическое соединение	Screw terminal block 5-pin removable terminal block BACnet MS/TP
Скорость передачи	9,6, 19,2, 38,4, 76,8 кбит/с
Поддерживаемая среда передачи	2 витых пары
Служба обмена данными	AV, BV, MSV for BACnet MS/TP Уведомление COV
Тип сети обмена данными	RS485
Тип дисплея	1 светодиод проверка наличия обрывов в катушке 1 LED transmission activity 1 LED reception activity (RX) 1 LED module status
Масса продукта	0,035 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-20...65 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Рабочая высота	0...2000 м
Высота хранения	0...3048 м
Виброустойчивость	1.5 mm at 3...13 Hz 1 mm at 13...23 Hz 2 gn at 13...150 Hz
Ударопрочность	15 gn для 11 мс
Электромагнитная совместимость	EMC immunity : level 2 conforming to EN/IEC 60730-1 Electrostatic discharge : level 3B conforming to IEC 61000-4-2 Radiated RF fields : level 3A conforming to IEC 61000-4-3

Electrical fast transient/burst immunity test : level 4B conforming to IEC 61000-4-4
Surge immunity test : level 3 conforming to IEC 61000-4-5
Conducted RF disturbances : level 3A conforming to IEC 61000-4-6
Conducted EMC : level 2 conforming to EN/IEC 60730-1
Электромагнитная совместимость в соответствии с EN/IEC 61000-6-1
Наведенные электромагнитные помехи в соответствии с EN/IEC 61000-6-3

Сертификация

CSA
UL 508
BTL
UL 873

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры
номера недели)

Соответствует - с 1726 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)
