

Клеммы для печатной платы - FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - 2200315


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, цвет: светло-серый. Изделие с боковым расположением выводов

Преимущества для Вас

- ✓ Пружинная клемма на печатную плату для корпусов электронных устройств ME/ME MAX
- ✓ Технология Push-in обеспечивает простоту подключения
- ✓ Шаг 5 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 563802
GTIN	4046356563802
Вес/шт. (без упаковки)	2,510 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	25,9 мм
Размер шага	5 мм
Размер a	5 мм
Высота	24 мм
Высота [h]	26,5 мм
Длина выводов [P]	3,5 мм
Расстояние между штырями	5,08 мм
Диаметр отверстий	1,4 мм

Общие сведения

Серия изделий	FKDSO 2,5/..-L
---------------	----------------

Клеммы для печатной платы - FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - 2200315

Технические данные

Общие сведения

Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное напряжение (III/2)	250 В
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	22 А
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Максимальный ток нагрузки	22 А
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Длина снятия изоляции	10 мм
Полюсов	2

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	14
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	1,5 мм ²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Клеммы для печатной платы - FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - 2200315

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-59403
Номинальное напряжение UN	250 В		
Номинальный ток IN	22 А		
мм²/AWG/kcmil	0.2-2.5		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40033478
Номинальное напряжение UN	250 В		
Номинальный ток IN	22 А		
мм²/AWG/kcmil	0.2-2.5		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20110930
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	5 А	10 А	

Клеммы для печатной платы - FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - 2200315

Сертификаты

	D	B
мм²/AWG/kcmil	24-14	24-14

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>