



Основные характеристики

| | |
|----------------------|---|
| Диапазон | Spacial |
| Наименование изделия | Spacial SD |
| Область применения | Универсальный |
| Категория | Плата управления с пультом и щитом |
| Номинальная высота | 1400 мм |
| Ширина шкафа | 1000 мм |
| Глубина шкафа | 1045 мм |
| Тип принадлежностей | Напольный |
| Состав устройства | Плата кабельного ввода 1 Структура 1 Регулирующая рейка 4 Пневматический раскос 2 крышка платы Дверца переднего пульта 1 Крышка платы 1 Механический раскос 2 дверца переднего пульта Замок 6 передняя дверь Замок с ручкой 1 задняя дверь Передняя дверца 2 Задняя дверь 2 |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Тип корпуса | Цельная конструкция, складная и привариваемая |
| Тип двери | Дверь |
| Количество дверей | 2 передняя сторона 2 задняя часть |
| Открытие двери | Реверсируемый 120 ° передняя и задняя дверь Складывание 75 ° крышка платы и крышка пульта |
| Тип замка | 2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка Замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка |
| Описание монтажной платы | Без монтажной платы |
| Тип платы кабельного ввода | 1 панель вводов |
| Удобство для доступа | Передняя сторона Задняя сторона |

| | |
|-----------------------|--|
| Съёмные части | Крышка платы шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Передняя дверца шарнирами Дверца переднего пульта шарнирами Задняя дверь шарнирами |
| Материал | Сталь корпус |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэфировое напыление |
| Толщина | 1.5 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|----------------|
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Степень защиты IP | IP55 IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK10 IEC 62262 |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|