

## Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400682

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: LC / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

### Преимущества для Вас

- ✓ Многомодовый оптический патч-кабель для прокладки внутри помещений
- ✓ Идеален для применения в распределительных установках, а также для подсоединения конечных устройств
- ✓ Все компоненты соответствуют UL 94, V0
- ✓ Отдельные элементы 2,8 мм из негорючего материала, не содержащего галогенов
- ✓ Интерферометрические тесты на каждом этапе процесса сертификации
- ✓ Превосходные механические и оптические характеристики
- ✓ Соответствует промышленным стандартам в области оптики и механики
- ✓ Разъем со шлейфом UPC для оптимальных коэффициентов затухания
- ✓ Индивидуальный протокол измерения с вносимым затуханием  $\leq 0,3$  дБ, измерено согласно МЭК 61300-3-4
- ✓ Индивидуальный протокол измерения с обратным затуханием  $\leq 35$  дБ, измерено согласно МЭК 61300-3-6
- ✓ Полная проверка согласно МЭК 61753-122-2 и МЭК 61753-1 C
- ✓ Испытания на стойкость к термоциклированию согласно МЭК 61300-2-1
- ✓ Испытания на вибростойкость по МЭК 61300-2-1
- ✓ Прочность кабельного разъема на растяжение согласно МЭК 61300-2-5

**RoHS**

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 734912 |
| GTIN                   | 4046356734912                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 51,200 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Механические характеристики

|         |   |
|---------|---|
| Полюсов | 2 |
|---------|---|

# Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400682

## Технические данные

### Механические характеристики

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Количество волокон | 2         |
| Тип кабеля         | Zipcord   |
| Длина кабеля       | 2,00 м    |
| Цвет               | оранжевый |
| Степень защиты     | IP20      |

### Окружающие условия

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -10 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже)        | -5 °C ... 50 °C  |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -10 °C ... 60 °C |

### Данные о материале

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                |
| Внешняя оболочка, цвет                | оранжевый         |
| Материал наконечника                  | Цирконий-керамика |

### Электрические характеристики

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Скорость передачи данных | OM2 |
|--------------------------|-----|

### Стандарты и предписания

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Без галогенов                         | согласно МЭК 60754-1/2 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                     |

### Параметры проводников

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип кабеля                                         | Zipcord                                          |
|                                                    | Стекловолокно                                    |
| Условное обозначение кабеля                        | I-V(ZN)H                                         |
| Цвета жил                                          | -                                                |
| Внешняя оболочка, цвет                             | оранжевый                                        |
| Среда передачи                                     | Многомодовый стекловолоконный кабель             |
| Количество волокон                                 | 2                                                |
| Тип стекловолокна                                  | Стекловолоконный многомодовый кабель, 50/125 мкм |
| Волокно                                            | 50/125 мкм                                       |
| Кабель, ослабление                                 | 2,7 дБ/км (при 850 нм); 0,8 дБ/км (при 1300 нм)  |
| Масса кабеля                                       | 15,80 кг/км                                      |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке   | 30 мм                                            |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 60 мм                                            |
| Прочность на разрыв, кратковремен./длительн.       | 600 N                                            |
| Тип прокладки                                      | Для помещений                                    |
| Без галогенов                                      | согласно МЭК 60754-1/2                           |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|------------|------------------------------------------------------------|

## Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 - 1400682

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

|  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Listed / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL Listed |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E308814-20070105 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.00767 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|