

Фронтальный адаптер - CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - 2321376

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Литой фронтальный адаптер Yokogawa с круглым кабелем и залитой 40-контактной планкой для подсоединения в полевых условиях 2 x 8 каналов. Длина кабеля: 15,0 м

RoHS

Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 046356 327404 |
| GTIN | 4046356327404 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 238,000 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Условия окружающей среды

| | |
|---|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

Общие сведения

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 30 В DC |
| Макс. допустимый ток | 500 мА (на цепь при 70 °C) |

Параметры подключения

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Наименование, подключение | Сторона модуля |
| Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 16 |
| Размер шага | 2,54 мм |

Параметры подключения 2

| | |
|---------------------------|---|
| Наименование, подключение | Сторона управления |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с платами ввода-вывода |

Фронтальный адаптер - CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - 2321376

Технические данные

Параметры подключения 2

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 40 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм (Резьбовые элементы) |

Кабель

| | |
|--|----------------------|
| Конструкция кабеля: Количество гибких проводников: | 7 |
| Отдельная жила, материал | Медь, оцинкованная |
| Отдельная жила, сечение | 0,14 мм ² |
| Наружный диаметр | 11 мм |
| Длина кабеля | 15 м |
| Экранировка | есть |
| Кабель, не содержащий галоген | нет |
| Сопротивление кабеля, макс. | 0,16 Ω/м |

Поддерживаемые устройства управления

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Управление | YOKOGAWA CS3000 CentumVP |
| - подходящие платы ввода-вывода | ADV151 |
| | ADV161 |
| Управление | YOKOGAWA STARDOM |
| - подходящие платы ввода-вывода | NFAI141 |
| | NFAI143 |

Стандарты и предписания

| | |
|-------------|----------------|
| Негорючесть | МЭК 60332-3-22 |
|-------------|----------------|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты


UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed


Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Фронтальный адаптер - CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - 2321376

Сертификаты

| | | | |
|---------------------------|---|---|---------------|
| UL Listed |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |
| | | | |
| Номинальное напряжение UN | | 125 В | |
| Номинальный ток IN | | 0,5 А | |

| | | | |
|---------------------------|---|---|---------------|
| cUL Listed |  | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |
| | | | |
| Номинальное напряжение UN | | 125 В | |
| Номинальный ток IN | | 0,5 А | |

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| EAC |  | RU C- DE.A*30.B00767 |
|-----|--|-------------------------|

| | |
|--------------|---|
| cULus Listed |  |
|--------------|---|