



### Основные характеристики

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                             | Kaedra                                                               |
| Тип устройства или его аксессуаров   | Защитный корпус                                                      |
| Тип шкафа                            | Шкаф для розетки питания                                             |
| Принадлежности в комплекте со шкафом | 1 плата для кнопок управления<br>2 платы для розеток питания 65 x 85 |

### Дополнительные характеристики

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Монтаж шкафа                              | Поверхность                                                                  |
| Количество модулей по 18 мм в ряду        | 5                                                                            |
| Общее количество модулей по 18 мм         | 5                                                                            |
| Количество горизонтальных рядов           | 1                                                                            |
| Класс электрической изоляции              | Класс II<br>Двойная изоляция                                                 |
| Количество отверстий интерфейса           | 2                                                                            |
| Количество плат                           | 1 для кнопки управления<br>2 для розетки питания 65 x 85                     |
| Оборудование в комплекте                  | 1 панель для кнопочного управления<br>2 пластина для розетки питания 65 x 85 |
| Тип передней крышки                       | Прозрачный                                                                   |
| Рассеиваемая мощность, Вт                 | 12 Вт                                                                        |
| [In] номинальный ток                      | 63 А                                                                         |
| Тип рейки                                 | DIN                                                                          |
| Количество предварительных выводов PG ISO | 3                                                                            |
| Количество клеммных блоков                | 1 с 4 отходящие линии                                                        |
| Отходящие линии распределительного блока  | 2 x 10 mm <sup>2</sup><br>2 x 16 mm <sup>2</sup>                             |
| Описание параметров блокировки            | Доп. замок                                                                   |
| Материал шкафа                            | Корпус : самозатухающий пластик                                              |
| Масса продукта                            | 1.4 кг                                                                       |
| Размеры основания                         | 90 x 100 mm                                                                  |
| Ширина                                    | 138 мм                                                                       |

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Высота  | 460 мм                                                         |
| Глубина | 160 мм                                                         |
| Цвет    | Дверь : прозрачный зеленый<br>Шкаф : светло-серый ( RAL 7035 ) |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                            | EN 50262<br>EN 62262<br>IEC 60439-3<br>IEC 60529<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 670                                                                         |
| Огнестойкость                        | 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1                                                                                                                |
| Степень защиты IP                    | IP65 в соответствии с IEC 60529                                                                                                                      |
| Степень защиты IK                    | IK09 в соответствии с EN 50102                                                                                                                       |
| Характеристики окружающей среды      | Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010<br>Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013 |
| Категория перенапряжения             | II                                                                                                                                                   |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...40 °C                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|