



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Altivar Process ATV600
Протокол порта обмена данными	DeviceNet
Электрическое соединение	1 разъем 1 съемный 5-конт. блок винтовых зажимов
Скорость передачи	125 кбит/с, 250 кбит/с и 500 кбит/с конфигурируемый
Cable distance between devices	<= 100 m для 500 kbps <= 500 m для 125 kbps
Адресация	1...63 конфигурируемых графическим терминалом/ПО SoMove
Служба обмена данными	Входы: Опрашиваемые, изменения состояния, циклические Выходы: опрашиваемые Диск ODVA AC и профиль CiA 402 Автоматическая замена устройства Истечение времени мониторинга связи регулируется посредством конфигурации DeviceNet
Тип дисплея	1 светодиод MS (состояние модуля) 1 светодиод NS (состояние сети)
Функция аварийной сигнализации	Режим управления, полученный графическим терминалом Инструкция, полученная графическим терминалом
Профиль шины	CiA 402 CIP AC Drive

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1020 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
