

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 А, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, поверхность контакта: Золото


На рисунке показана модель SFLY 2,5/F 32/ZB

Преимущества для Вас

- ✓ Простое подключение к разъему в полевых условиях согласно МЭК 60603 / DIN 41617
- ✓ Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
- ✓ Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 055950
GTIN	4017918055950
Вес/шт. (без упаковки)	88,620 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	40 мм
Высота	35,5 мм
Ширина	95 мм
Размер шага	5,08 мм
Диаметр отверстий	2,8 мм

Общие сведения

Серия изделий	SFLY 2,5
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

Технические данные

Общие сведения

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	4 А
Номинальное напряжение U _N	250 В
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,5 Нм
Момент затяжки, макс.	0,6 Нм
Полюсов	32

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Соединительная колодка - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

Сертификаты

EAC



B.01742