



### Основные характеристики

Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка с диммером
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Монтаж	Винты
Применение диммера	Вентилятор Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток, 50 Гц
Количество модулей	2 модуля
Цвет лицевой панели	Алюминий

### Дополнительные характеристики

Управление диммером	Импульс
Максимальный постоянный ток	1.5 А
Общее количество проводов	3
Тип нагрузки	Лампа накаливания 230 В пер. тока - 20...250 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока - 20...350 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором - 20...350 В·А Галогенные лампы низкого напряжения с тороидальным трансформатором - 20...300 В·А Вентилятор 230 В~ - 20...200 Вт Конвектор 230 В~ - 20...350 Вт Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором - 20...350 В·А
Типы реализуемых защит	Токовая защита Электронная защита от перенапряжения
Сигнальная лампа	Синий неоновая индикаторная лампа
Маркировка	L+N
Присоединения	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и)
Подсоединенные принадлежности	Макс. 25 дополнит. выключателей


Макс. 5 со встроенными светодиодами

Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Стандарты	EN 60669-2-1
Сертификация продукта	Aenog CE
Рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Глубина монтажа	34 мм
Глубина	47 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.1125 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---