

Коммутационные перемычки - SB-ME 4-6 - 3035757

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Коммутационные перемычки, размер шага: 6,2 мм, длина: 21,2 мм, ширина: 24,7 мм, полюсов: 4, цвет: серый/оранжевый

Преимущества для Вас

- ✓ Имеется проходная клемма аналогичной формы
- ✓ Наглядность благодаря символам, разъясняющим текущее состояние
- ✓ Наглядность
- ✓ Простота эксплуатации
- ✓ Компактное исполнение
- ✓ Широкий ассортимент универсальных принадлежностей
- ✓ Надежная фиксация в концевых положениях
- ✓ Контактное соединение с местами посадки винтовых клемм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 521819
GTIN	4046356521819
Вес/шт. (без упаковки)	12,450 GRM

Технические данные

Технические данные

Цвет	серый/оранжевый
Материал	Медь
Полюсов	4
Размер шага	6,2 мм
Длина	21,2 мм
Высота	36,4 мм

Коммутационные перемычки - SB-ME 4-6 - 3035757

Технические данные

Технические данные

Ширина	24,7 мм
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Максимальный ток нагрузки	25 A (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)
Мин. момент затяжки	0,4 Нм
Момент затяжки, макс.	0,5 Нм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------