

Тестовый штекер - PS-UK 2,5 V/Z-5 - 3001226

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Тестовый штекер, цвет: красный

Преимущества для Вас

- ✓ Контрольный штекер надежно соединяется с шунтирующими гнездами и любыми контрольными гнездами диаметром 2,3 мм или 4 мм
- ✓ Модульный контрольный штекер PS-...2,3MM может использоваться для создания контрольных адаптеров в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 107185
GTIN	4017918107185
Вес/шт. (без упаковки)	28,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	19,6 мм
Ширина	5 мм
Размер шага	5,2 мм

Общие сведения

Цвет	красный
Материал	PA
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Тестовый штекер - PS-UK 2,5 В/Z-5 - 3001226

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------