



### Основные характеристики



Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	GVAU
Тип устройства или его аксессуаров	Минимальный расцепитель напряжения

### Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV3L GV3P
Напряжение цепи управления	48 V пер. ток 50 Hz
Пределы напряжения цепи управления	0.85...1.1 Un
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В переменный ток CSA C22.2 № 14 600 В переменный ток UL 508 690 В переменный ток IEC 60947-1
Пороговое напряжение срабатывания	0,7...0,35 Un
Потребляемая мощность при срабатывании	12 В·А переменный ток
Пусковая мощность, Вт	8 Вт постоянный ток
Потребляемая мощность при удержании, В·А	3.5 ВА переменный ток
Потребляемая мощность при удержании, Вт	1.1 Вт постоянный ток
Время срабатывания	10...15 мс IEC 60947-1
Коэффициент нагружения	100 %
Присоединения	Винтовой зажим 1 0.75...2.5 мм <sup>2</sup> гибкий без Винтовой зажим 1 1...2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель Винтовой зажим 2 0.75...2.5 мм <sup>2</sup> гибкий без Винтовой зажим 2 1...2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель Винтовой зажим 1 0.75...1.5 мм <sup>2</sup> гибкий с Винтовой зажим 2 0.75...1.5 мм <sup>2</sup> гибкий с

Момент затяжки	< 1.4 N.m screw clamp terminals
Механическая износостойкость	10000 циклы с GV3P и GV3L 30000 циклы с GV2ME и GV2P
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Масса продукта	0.105 кг

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---