



Предохранитель, высокая скорость, 80 А, перем. ток 700 В, 22 x 58 мм, aR, UL, с наклейкой

Каталог №

FWP-80A22FI

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	80
Номинальное напряжение			AC 700 V
Типоразмер			22 x 58 мм
Категория применения			aR
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			патрон предохранителя CH221B

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009])			
Size			22x58 mm
Rated voltage			-
Nominal current		A	80
With striker			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/f9dd7ab4-d791-46d2-b0b4-0edba1e95df3.pdf
-----------------------------	---