

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTRAC22BL

NSYTR Торцевая крышка для винтовых 1-уровн. клеммных кол. 1 x 1 - 2,5...10 мм<sup>2</sup> BL



### Основные характеристики

Диапазон	Linery
Наименование изделия	Linery TR
Тип устройства или его аксессуаров	Закрывающая панель
Краткое название устройства	TRA
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Изолирующий аксессуар
Совместимость продукта	TRV винтовой зажим - проходное соединение блок клемм TRV винтовой зажим - с заземлением блок клемм TRV винтовой зажим - разъединитель с ножевыми контактами блок клемм
Толщина	2.2 мм

### Дополнительные характеристики

Сечение кабеля	10 мм <sup>2</sup> 2,5 мм <sup>2</sup> 4 мм <sup>2</sup> 6 мм <sup>2</sup>
Кол-во зажимов	2
Кол-во входов для измерения	1 2
Количество в одном комплекте	Комплект из 50 шт.
Масса продукта	2.4 г
Цвет	Синий

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---