



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | OsiSense XC                                                                                                                                |
| Название серии                     | Стандартный формат                                                                                                                         |
| Тип устройства или его аксессуаров | Корпус концевого выключателя                                                                                                               |
| Краткое название устройства        | ZCKJ                                                                                                                                       |
| Тип корпуса                        | Фиксированный                                                                                                                              |
| Совместимость изделий              | XCKJ                                                                                                                                       |
| Соответствующая головка            | ZCKE05<br>ZCKE06<br>ZCKE08<br>ZCKE21<br>ZCKE23<br>ZCKE61<br>ZCKE619<br>ZCKE62<br>ZCKE629<br>ZCKE63<br>ZCKE64<br>ZCKE65<br>ZCKE66<br>ZCKE67 |
| Материал корпуса                   | Металлический                                                                                                                              |
| Кабельный ввод                     | 1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5                                                                                             |
| Количество полюсов                 | 3                                                                                                                                          |
| Тип контактов                      | 2 Н.З. + 1 Н.О.                                                                                                                            |
| Работа контактов                   | Мгновенное действие                                                                                                                        |
| Кол-во шагов                       | 1 1 положение                                                                                                                              |
| Материал контактов                 | Посеребренные контакты                                                                                                                     |

### Дополнительные характеристики

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Локальный дисплей        | Без                                                            |
| Электрическое соединение | Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 0,75 мм² |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прямое размыкание                                                 | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Мин. скорость активации                                           | 0.01 м/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток      | 1.5 A в 240 V, AC-15, B300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение A<br>0.1 A в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение A                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [I <sub>the</sub> ] условный тепловой ток в закрытом корпусе      | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции                 | 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 блок контактов<br>300 В в соответствии с UL 508 блок контактов<br>400 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1 блок контактов                                                                                                                                                                                                                                              |
| Контактное сопротивление зажимов                                  | 0.25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [U <sub>p</sub> ] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60664<br>6 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ?????? ?? ????????? ?????????                                     | 10 A посредством gG картридж предохранитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Электрическая износостойкость                                     | 5000000 циклы, DC-13 120 V, 7 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C<br>5000000 циклы, DC-13 24 V, 13 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C<br>5000000 циклы, DC-13 48 V, 9 W, производительность: < 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение C |
| Ширина                                                            | 52 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Высота                                                            | 72 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Глубина                                                           | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Масса продукта                                                    | 0.21 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание зажимов ISO n°1                                          | (13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP66                                             |
| Степень защиты IK                         | IK05                                             |
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C для стандартные условия эксплуатации |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                      |
| Характеристики окружающей среды           | Стандартные условия эксплуатации                 |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1022 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                            |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|