

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-LC:P-GOF-SM-APC - 1412476

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный соединитель LC, с короткой защитой от излома (отвод), одномодовый 9/125 мкм, APC-шлифовка (8°), зеленый

Описание изделия

Штекерный соединитель LC для отводов, кабель с плотным и свободным буфером, диаметр: 0,6 мм ... 0,9 мм, одномодовый 9/125 мкм, APC-шлифовка

Штекерный соединитель многоразового использования превосходно подходит для простой и быстрой сборки в полевых условиях, поскольку не требуется склеивание и полировка.

Преимущества для Вас

- ✓ пригодны для простой и быстрой подготовки в полевых условиях и ремонта
- ✓ без склеивания и полировки
- ✓ многоразовые штекерные соединители
- ✓ реальная альтернатива сращиванию
- ✓ оптимальные показатели гистерезисных потерь при простоте монтажа
- ✓ Долговечность благодаря новому гелю для компенсации потерь отражения в оптоволокне
- ✓ Переход волокна под углом 8° обеспечивает оптимальное ослабление отражения (RL)
- ✓ выполняет требования МЭК 61754-20 (LC) и FprEN 50377-17-1 (собираемые в поле штекерные соединители)
- ✓ технология Cleave
- ✓ многоразовые штекерные соединители

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 963909
GTIN	4046356963909
Вес/шт. (без упаковки)	3,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-LC:P-GOF-SM-APC - 1412476

Технические данные

Механические характеристики

Вид при установке	Разъем LC
Тип фиксатора	Зажимное соединение
Тип стекловолокна	Кварцевое волокно
Диаметр наконечника	1,25 мм
Циклы установки	≥ 500 (согласно МЭК 61300-2-2)
Тип подключения	механическое сращивание
Тип контактов	Гель для выравнивания коэффициентов преломления с расширенным температурным диапазоном
Макс. диаметр кабеля	0,6 мм ... 0,9 мм
Кабельный отвод	прямое
Тип кабеля	для всех распространенных типов кабеля
Конструкция кабеля	полужакрепленные компактные жилы (STB)
Цвет	зеленый
Диаметр жилы	0,6 мм ... 0,9 мм
Степень защиты	IP20
Конструкция	LC
Количество подключаемых кабелей	1

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 60 °C (МЭК 61300-2)
Степень защиты	IP20

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал наконечника	Цирконий-керамика
Высота	11,2 мм

Параметры проводников

Тип кабеля	для всех распространенных типов кабеля
	Стекловолокно
Конструкция кабеля	полужакрепленные компактные жилы (STB)
Количество волокон	1
Тип стекловолокна	Одномодовое стекловолокно
Волокно	GOF
Ослабление	≤ 0,5 дБ ((95 %) согласно МЭК 61300-3-34)
	≤ 0,2 дБ ((типичное значение) согласно МЭК 61300-3-34)
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн.	3N (60s.) bei Aderdurchmesser 0,6-0,9 mm
Тип прокладки	Для помещений

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-LC:P-GOF-SM-APC - 1412476

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------