



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Разветвленная угловая секция
Busbar description	Стандарт
Область применения	Смена направления
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	800 A в 35 °C 1000 A в 35 °C
Тип смены направления	Direction 1 : edgewise to upward - neutral to down Direction 3 : flat to left - neutral to right

Дополнительные характеристики

[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Типоразмер	На заказ
Рабочий угол	90 °
Исполнение выключателя	Винтами
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Ширина	147 мм
Длина	Направление 1 : 290 ... 785 мм Направление 3 : 290 ... 785 мм
Цвет	Белый RAL 9001
Масса продукта	14,4 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
-------------------	---------------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1608 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---