

Кабельный наконечник - А 25 -20 - 3200386

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина: 20 мм, цвет: серебристый

Преимущества для Вас

- Кабельные наконечники без пластмассовой изоляции изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 094034
GTIN	4017918094034
Вес/шт. (без упаковки)	0,870 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	20 мм
Длина зачищаемой части, макс.	20 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	9,5 мм
Диаметр наконечника	7,3 мм
Толщина стенки гильзы	0,2 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Общие сведения

Указание	Эти кабельные наконечники не включены в DIN 46228-1: 1992-08.
Цвет	серебристый

Кабельный наконечник - А 25 -20 - 3200386

Технические данные

Общие сведения

Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / CSAus / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-----	--	---	--------

CSAus		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	247397
-------	--	---	--------

cCSAus			
--------	--	--	--