

Кабель - FLK-D37 SUB/B/EZ-DR/200/OE - 2298315

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный круглый кабель; Подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-полюсн.); Подключение 2: отдельные жилы (37-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками.); длина кабеля: 2 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 586454
GTIN	4017918586454
Вес/шт. (без упаковки)	324,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	2 А
Длина кабеля	2 м
Отдельная жила, сечение	0,14 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	26
Отдельная жила, кол-во	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Кабель, подготовка	Техника непосредственного подключения, МЭК 60352-4 / DIN EN 60352-4
Экранировка	нет
Проводники - сопротивление изоляции	100 МОм/км
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	серый RAL 7035
Степень защиты	IP20

Кабель - FLK-D37 SUB/B/EZ-DR/200/OE - 2298315

Технические данные

Общие сведения

Степень защиты на месте установки	≥ IP54
-----------------------------------	--------

Стандарты и предписания

Негорючесть	UL 1581, DIN EN 60332-1
Маслостойкость	UL 1581
Бензостойкость	против брызг

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
---	------------------

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Гнездовая контактная часть разъема D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	отдельные жилы
Полюсов	37
Указание	Жилы промаркированы и оснащены наконечниками.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------

