



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Комбинированная сборная шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Lines description	1L + N
Общее количество 18 мм модулей	24

Дополнительные характеристики

Количество каналов	8 каналов N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1x 2P
Межполюсный шаг	27 мм
Тип разъема	Зуб
Distance between way	54 мм
Маркировка	N L
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	125 A (40 °C)
[U _e] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
[U _i] номинальное напряжение изоляции	620 В переменный ток
Исполнение выключателя	Горизонт.
Место установки	Верхний в клеммы туннельного типа
Шаг 9 мм	48
Ширина	430 мм
Цвет	Антрацитово-серый (RAL 7016)
Совместимость серий продукта	Acti 9 C120 Acti 9 NG125

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60664-1
-----------	-------------

Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---