

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTRASF520M

Съемн.карт для 5x20 мм предохран, 6,2мм, со светод. 110-250 В пер./пост.тока



Основные характеристики

| | |
|--|--|
| Диапазон | Linergy |
| Наименование изделия | TR |
| Тип устройства или его аксессуаров | Держатель компонента |
| Краткое название устройства | TRA |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений |
| Совместимость продукта | TRP push-in - съемный держатель (разъединение) блок клемм TRR пружинный зажим - съемный держатель (разъединение) блок клемм TRV винтовой зажим - съемный держатель (разъединение) блок клемм |
| Длина | 28 мм |
| Толщина | 6.2 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------|--|
| Номинальный ток предохранителя | 5 x 20 мм |
| Сечение кабеля | 2,5 мм ² 4 мм ² |
| Уровень клеммного блока | 1 2 |
| Количество зажимов | 2 3 |
| Кол-во входов для измерения | 1 0 |
| Исполнение выключателя | Втычной |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
| Масса продукта | 4.18 г |
| Цвет | Черный |
| Оборудование в комплекте | Световой индикатор (110...250 V) |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|