

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P- 5,0-100/ M12FS SH TP - 1534067

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 8-полюсн., PUR, серый RAL 7001, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, A-кодирование, длина кабеля: 5 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 993566
GTIN	4017918993566
Вес/шт. (без упаковки)	461,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	5 м
Длина снятия изоляции с конца кабеля без разъема	50 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	2 A
Расчетное напряжение	30 В AC
	30 В DC
Полюсов	8
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Циклы установки	≥ 100

Материал

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P- 5,0-100/ M12FS SH TP - 1534067

Технические данные

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU GF
Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Кабель

Тип кабеля	PUR/ПВХ, экранированный, серого цвета
Тип кабеля (краткое обозначение)	100 TP
Сечение провода	4x 2x 0,25 мм ² (витая пара)
	1x 0,25 мм ² (Дополнительный гибкий провод)
AWG, сигнальная линия	24
Конструкция кабеля, сигнальная линия	32x 0,10 мм (Сигнальный провод)
Конструкция кабеля, напряжение питания	32x 0,10 мм (Дополнительный гибкий провод)
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,3 мм ±0,05 мм
Толщина стенки, изоляция	0,33 мм (Изоляция жилы)
	0,8 мм (Внешняя оболочка)
Цвета жил	бело-коричневый, зелено-голубой, серо-розовый, красно-голубой
Скрутка пары	2 проводника для пары
Тип экрана пары	Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием
Общая скрутка	Попарно скрученные жилы
Экранировка	Оплетка из оцинкованной медной проволоки
защитный экран оптоволоконного кабеля	82 %
Внешняя оболочка, цвет	серый RAL 7001
Наружный диаметр кабеля	7,60 мм
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	76 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	76 мм
Количество циклов изгибания	2000000
Радиус изгиба	76 мм
Путь перемещения	5 м
Скорость поперечного перемещения	3 м/с
Масса кабеля	72 кг/км
Внешняя оболочка, материал	PUR
Материал, изоляция проводника	ПВХ
Материал проводника	медный гибкий провод

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P- 5,0-100/ M12FS SH TP - 1534067

Технические данные

Кабель

Сопротивление изоляции	≥ 100 МΩ*км
Производственная мощность	100 пФ (Линия-линия)
	145 пФ (Проводник - экран)
Номинальное напряжение, проводник	250 В
Испытательное напряжение, фаза / фаза	1500 В
Испытательное напряжение, фаза / экран	1500 В

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN	30 В		
Номинальный ток IN	2 А		

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Номинальное напряжение UN	30 В		
Номинальный ток IN	2 А		

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-8P- 5,0-100/ M12FS SH TP - 1534067

Сертификаты

cULus Listed



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>