

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A1111

графического терминал - 240 x 160 пикселей - IP65



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Совместимость серий продукта	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для отображения и сигнализации
Тип аксессуара/отдельной детали	Дисплейный терминал
Назначение аксессуара/отдельной детали	Привод с регулируемой частотой вращения
Специальная область применения продукта	Регулировать, конфигурировать и управлять приводом Отображать текущие значения Сохранять и загружать конфигурации
Степень защиты IP	IP65

Дополнительные характеристики


Язык	Болгарский Китайский Датский Немецкий Английский Эстонский Финский Французский Немецкий Греческий Венгерский Итальянский Литовский Норвежский Польский Португальский Румынский Русский Словацкий Испанский Шведский Чехия Турецкий Корейский Бразильский Тайваньский
------	---

Часы реального времени	Встроенный
Размеры батареи	CR2032
Срок службы батареи	10 г.
Тип дисплея	ЖК дисплей с подсветкой красно-белый
Длина отображаемого сообщения	8 строк
Разрешение изображения	240 x 160
Масса продукта	0,2 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	> -15...50 °C
--------------------------------------	---------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1430 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---